



## Unterbauleuchte mit individueller Länge und Ausstattung

- Anwendung:** individuell auszustattende Nischenleuchte für Küchen
- Anschluss:** 220 – 240V / 50 – 60Hz
- Besonderheiten:** integrierte Aufnahme für Relingsystem „Linero 2000“ der Fa. Kesseböhmer; eloxiertes Aluminium-Profil im Farbton Aluminium oder Edelstahl.

**Leuchtstoffelemente**

Code	Leuchtstoffelement	Leistung	L1	L
LLE 35	Leuchtstoffelement	1 x 8 W	1 x 260 mm	350 mm
LLE 50	Leuchtstoffelement	1 x 15 W	1 x 410 mm	500 mm
LLE 100	Leuchtstoffelement	1 x 30 W	2 x 410 mm	1000 mm

---

**Einspeiseelemente**

- EE NLTG: Einspeiseelement Netzleitung 2 m
- EE IR: Einspeiseelement mit IR-Schalter
- EE NL: Einspeiseelement mit LED-Schalter
- NL-LED: NightLight mit LED
- EE NL-H: Einspeiseelement NightLight mit LED-Schalter und Helligkeitssensor

Alle Einspeiseelemente sind 50 mm breit.

---

**Winkelemente**

- WEI 90: Winkelement 90° innen
- WEI 135: Winkelement 135° innen

Futura Leuchtstoff – universelle Nischenleuchte in großer Vielfalt an Ausstattung und Länge für jeden Bedarf. Inklusive Steckdosen mit permanenter Spannung. Einfache Montage – fertige Systemleuchte wird auf vorab zu montierende Profilhaken geschoben und mit Schrauben gesichert. Eine spezielle Planungshilfe bietet der **Futura-Konfigurator** unter [www.hera-online.de](http://www.hera-online.de).



## Leuchtstoff:

**Leuchtmittel:** besonders langlebige T8 (ø 26mm) Leuchtstofflampe, ø Lebensdauer 20.000 Stunden / bzw. T5 (ø 16mm) ø Lebensdauer 7.000 Stunden

**Energieeffizienz:** gut – sehr gut, 48 – 70lm/W (8 – 30W)

**Farbwiedergabe:** befriedigend, Ra = 60 – 69


## Halogen:

langlebige G4 Halogenlampe „OSRAM HALOSTAR STARLITE®“, ø Lebensdauer 4.000 Stunden / max. 20W



befriedigend, 13 – 16lm/W (10 – 20W)

sehr gut, Ra = 100






### Halogenelemente



HLE 1	Halogenelement	1 x 20 W	300 mm
HLE 2	Halogenelement	2 x 20 W	600 mm
HLE 3	Halogenelement	3 x 20 W	900 mm
HLE 4	Halogenelement	4 x 20 W	1200 mm
HLE 5	Halogenelement	5 x 20 W	1500 mm



### Steckdosen/Blindelement



Futura Halogen – die vielseitige Halogenleuchte in variabler Länge. Mit Steckdosenelementen und optional einhängbarer Reling. Montage speziell für Küchen, auch um Ecken mit Winkelementen (90 oder 135°) möglich. Lieferung der fertigen Systemleuchte mit den gewünschten Elementen erfolgt in einem Stück. Eine spezielle Planungshilfe bietet der [Futura-Konfigurator](http://www.hera-online.de) unter [www.hera-online.de](http://www.hera-online.de).